



*Спецификация элементов на окно ОК-1 (на 1 окно)*

<i>Поз.</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Кол.</i>	<i>Масса ед. кг</i>	<i>Примеч.</i>
1	СТБ 1713-2007	брусok-2-хв.-72x42 СТБ 1713-2007 м.п.	6,6		
2	СТБ 1713-2007	брусok-2-хв.-55x42 СТБ 1713-2007 м.п.	9,0		
3	сер.Б1.036.5-6.90.1, стр.12	планка жалюзи 10x94 м.п.	6,5		
	ГОСТ 111-2014	М-1-СВР-4x800x150 ГОСТ 111-2014	2		0.24м <sup>2</sup>
	ГОСТ 5088-2005	петля врезная ПВ 2-75	4		
	ГОСТ 5090-86	завертка ЗР 2-1	2		
	ГОСТ 5087-80	ручка РС 80	1		

1. Узлы замаркированы по серии Б1.036.5-6.90.1.

2. Слуховое окно изготовить в соответствии с требованиями СТБ 939-2013.

3. Слуховое окно изготовить из пиломатериала хвойных пород древесины СТБ 1713-2013.

4. Готовое слуховое окно тщательно отшлифовать, покрыть горячей олифой ГОСТ 190-78 и окрасить масляной краской для наружных работ в два слоя ГОСТ 8292-85.

Цвет изделия - смотри паспорт цветового решения.

5. Количество окон ОК-1 - 3шт.